

Synergy 21 LED light panel R600 neutralweiß rund



kwh/1000h: 66,00

Lumen: 5000

Watt: 60,0

Nennlebensdauer: 50000 Std.

Schaltzyklen: 100000

Opt. Umgebungstemp.: 25 °C



Rundes Ultra Slim LED Panel Light
Geeignet für die Deckenabhängung

Rahmenfarbe: weiß

Leistungsaufnahme : 60Watt

Lumenzahl: 5000lm

Lichtfarbe: neutralweiß 4100k ±100

Farbwiedergabe: CRI: >83

Schutzklasse: IP40

Stoßfestigkeit: IK05

Arbeitstemperatur: -20° bis +60°

Stromzufuhr: Netzteil (z.B #115375), dimmbares Netzteil (#113856) & Pendelkit (#115374) nicht im Lieferumfang!

Stromaufnahme: 1400mA, 38V/DC

Größe: 580mm x 15mm


Gewicht: 3150g

Passende Netzteile: 1400mA, 38VDC

Meanwell: 113855, 113856 (dimmbar), 104642 (dalidimm), 114125 (triac dimm)

Energieeffizienzklasse: A+

kWh/1000h: 66



Zubehör

Art.-Nr.	Name
115374	Synergy 21 LED light panel R600/R1000 zub Pendelkit
115375	Synergy 21 LED light panel R600 zub Netzteil
113856	Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 1400mA ~42V meanwell dimm IP67
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM